EWMenn
Maschinen für die Befestigungsmittelindustrie

Hochleistung für Ihr Geschäft
High Performance for your Business

AF 82 | AF 102

AF 121 | AF 141

Hochleistungs-Gewinde- und Profilwalzmaschinen mit Flachbacken
High Performance Thread- and Profile Rolling Machines with Flat Dies

Serienausstattung

- Zentrale Höhenverstellung von Gleitschienen und Schwingfördererkonsole
- Frequenzgeregelter Antrieb
- Einsetzschieber mit Linearmotor und elektronisch gesteuerter Einsetzschiebersperre
- Kein Wechsel von Schienenendstücken bei Durchmesserveränderung
- Prevent & Support: Wartungshinweise automatisch im Touchscreen eingeblendet

Beispiele für Zusatzausstattung

- Motorische Höhenverstellung von Gleitschiene und Schwingfördererkonsole
- Hydraulische Backenkorbklemmung für präzises und wiederholgenaues Einstellen ohne Werkzeuge
- Einstellen der Gewindeübereinstimmung auf Knopfdruck, für höchste Präzision und Produktqualität, zusammen mit verbesserter Standzeit und reduzierten Werkzeugkosten
- Schallschutzkabine
- Zuführung für kopflose Teile
- Warmwalzeinrichtung
- Digitale Maschinenassistenten

Standard Equipment

- Centralized height adjustment of the feed rails and feeder console
- Frequency controlled drive
- Feedfinger with linear motor and electronically controlled feedfinger retraction system
- No change of feed rail end pieces is required when blank diameter is changed
- Prevent & Support: Maintenance information automatically displayed on the machine touchscreen

Examples for Optional Equipment

- Motorized height adjustment of the feed rails and feeder console
- Hydraulic die carrier clamping for precise and repeatable adjustment without tools
- Push-button die match adjustment for the ultimate in precision and product quality together with improved die life and reduced overall tool costs
- Sound enclosure to enhance the factory environment
- Feeding system for headless parts
- Warm rolling system
- Digital machine assistants

Technische Daten Technical Data	AF 82	AF 102	AF 121	AF 141
Max. Nenndurchmesser (mm) Max. nominal diameter (mm)	10	12	16	20
Max. Schaftlänge (mm) Max. shaft length (mm)	200	200	200	200
Walzbackenlänge (mm) Die length (mm)	130/150	150/170	190/210	230/255
Waterbury Nr. Waterbury no.		20	30	40
Höhe Walzbackenaufnahme (mm) Die pocket depth (mm)	127	127	105	105
Geschwindigkeitsbereich (Stck./min) Speed range (pcs./min)	90-400	90-350	45-200	45-150