EWMenn
Maschinen für die Befestigungsmittelindustrie

Hochleistung für Ihr Geschäft
High Performance for your Business

Hochleistungs-Gewinde- und Profilwalzmaschinen mit Flachbacken
High Performance Thread- and Profile Rolling Machines with Flat Dies

Serienausstattung

- Zentrale Höhenverstellung von Gleitschienen und Schwingfördererkonsole
- Frequenzgeregelter Antrieb
- Elektronisch gesteuerte Einsetzschiebersperrung
- Kein Wechsel von Schienenendstücken bei Durchmesserveränderung
- Prevent & Support: Wartungshinweise automatisch im Touchscreen eingeblendet

Standard Equipment

- Centralized height adjustment of the feed rails and feeder console
- Frequency controlled drive
- Electronically controlled feedfinger retraction system
- No change of feed rail end pieces is required when blank diameter is changed
- Prevent & Support: Maintenance information automatically displayed on the machine touchscreen

Beispiele für Zusatzausstattung
(AF 51/61)

- Motorische Höhenverstellung von Gleitschiene und Schwingfördererkonsole
- Hydraulische Backenkorbklemmung für präzises und wiederholgenaues Einstellen ohne Werkzeuge
- Einstellen der Gewindeübereinstimmung auf Knopfdruck, für höchste Präzision und Produktqualität, zusammen mit verbesserter Standzeit und reduzierten Werkzeugkosten
- Schallschutzkabine
- Zuführung für kopflose Teile
- Warmwalzeinrichtung
- Digitale Maschinenassistenten

Examples for Optional Equipment
(AF 51/61)

- Motorized height adjustment of the feed rails and feeder console
- Hydraulic die carrier clamping for precise and repeatable adjustment without tools
- Push-button die match adjustment for the ultimate in precision and product quality together with improved die life and reduced overall tool costs
- Sound enclosure to enhance the factory environment
- Feeding system for headless parts
- Warm rolling system
- Digital machine assistants

Originalgröße
Original size

Technische Daten Technical Data	AF 2	AF 3	AF 51	AF 61
Max. Nenndurchmesser (mm) Max. nominal diameter (mm)	3	4	6	8
Max. Schaftlänge (mm) Max. shaft length (mm)	62	62	102	153
Walzbackenlänge (mm) Die length (mm)	38/45	58/66	85/95	115/130
Waterbury Nr. Waterbury no.	000	00	1015	10
Höhe Walzbackenaufnahme (mm) Die pocket depth (mm)	32	32	42	64
Geschwindigkeitsbereich (Stck./min) Speed range (pcs./min)	200-800	200-800	150-600	150-500