EWMenn
Maschinen für die Befestigungsmittelindustrie

Hochleistung für Ihr Geschäft
High Performance for your Business

AF 82/102

AF 121/141

Hochleistungs-Gewinde- und Profilwalzmaschinen mit Flachbacken
High Performance Thread- and Profile Rolling Machines with Flat Dies

Serienausstattung

- Zentrale Höhenverstellung von Gleitschienen und Schwingfördererkonsole
- Frequenzgeregelter Antrieb
- Elektronisch gesteuerte Einsetzschiebersperrung
- Kein Wechsel von Schienenendstücken bei Durchmesserveränderung
- EWMenn Ersatzteilversorgung und EWMenn Service

Standard Equiqment

- Centralized height adjustment of the feed rails and feeder console
- Frequency controlled drive
- Electronically controlled feedfinger retraction system
- No change of feed rail end pieces is required when blank diameter is changed
- Renowned EWMenn spare parts and after sale service

Beispiele für Zusatzausstattung

- Motorische Höhenverstellung von Gleitschiene und Schwingfördererkonsole
- Hydraulische Backenkorbklemmung für präzises und wiederholgenaues Einstellen ohne Werkzeuge
- Einstellen der Gewindeübereinstimmung auf Knopfdruck
- Schallschutzkabine
- Zuführung für kopflose Teile
- Warmwalzeinrichtungen

Examples for Optional Equipment

- Motorized height adjustment of the feed rails and feeder console
- Hydraulic die carrier clamping for precise and repeatable adjustment without tools
- Push-button die match adjustment for the ultimate in precision and product quality together with improved die life and reduced overall tool costs
- Sound enclosure to enhance the factory environment
- Feeding Systems for Headless Parts
- Warm Rolling Systems

Technische Daten Technical Data	AF 82	AF 102	AF 121	AF 141
max. Nenndurchmesser (mm) max. Nominal diameter (mm)	10	12	16	20
max. Schaftlänge (mm) max. Shank length (mm)	200	200	200	200
Walzbackenlänge (mm) Die length (mm)	130/150	150/170	190/210	230/255
Waterbury Nr. Waterbury no.		20	30	40
Höhe Walzbackenaufnahme (mm) Die pocket depth (mm)	127	127	105	105
Geschwindigkeitsbereich (Stck./min) Speed range (pcs./min)	90-400	90-350	45-200	45-150